


MoveFAB


Światła manewrowe dopuszczone zgodnie z R23 przeznaczone do montażu pod podłogą pojazdu.

Po jednej lampie na każdą stronę; połączenie przez RFS.


12/24 V, obudowa z tworzywa sztucznego, moc: 7 W, IP6K9K, 42-2001-001

Oznaczenie	Kolor obudowy	Zakres temperatury (°C)	Przyłącze	Długość przewodu	Funkcje dodatkowe
245554244	9 - 30	czarny	40 - +50	 500 mm	Specjalna homologacja tylnego światła manewrowego AR 148



 Otwarta końcówka kabla



Zakres napięcia	9V - 33V
Pobór mocy przy napięciu znamionowym	0,54A / 6,5W (12V) 0,27A / 6,5W (24V)
Materiał (obudowa/ klosz)	PA/PC
Zakres temperatury	-40°C~ +50°C
Temperatura przechowywania	-40°C~ +90°C
Stopień ochrony	IP 6K9K/ADR Strefa 2
Dopuszczenie ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną	10R 06 E9 23347/CISPR 25 Klasa 3
Homologacja typu	148 R-00 03 E9 6342
Wersja dwukierunkowa	
Odporność na korozję	480 h
Odporność chemiczna:	Olej diesla, benzyna bezołowiowa, środki do mycia pojazdu, środek czyszczący na bazie alkoholu izopropylowego, olej silnikowy

Światła manewrowe zapewniają większe bezpieczeństwo i ułatwiają wykonywanie skrętów w ciemności dzięki oświetleniu boku pojazdu użytkowego.

