

SceneFAB

Światła do oświetlenia otoczenia przeznaczone do montażu bocznego na górze.
Oddzielne połączenie; brak homologacji do ruchu drogowego.
12/24 V, obudowa aluminiowa, moc:18 W, IP6K9K, ECE R10, 42-2000-001



	Oznaczenie	Zakres temperatury (°C)	Kolor obudowy	Strumień światła (lumen)	Przyłącze	Długość przewodu
245554240	9 - 32	40 ~ +50	biały	1600		500 mm
245554241	9 - 32	40 - +50	czarny	1600		500 mm
245554248	9 - 32	40 - +50	czerwony	1600		500 mm
245554249	9 - 32	40 ~ +50	żółty	1600		500 mm



Otwarta końcówka kabla

Zakres napięcia

9 - 32 V

Pobór mocy przy napięciu znamionowym

1,48A / 17,8W (12V)
0,74A / 17,8W (24V)

Materiał (obudowa/ klosz)

Aluminium/ PC

Strumień świetlny

~1613 lm

Temperatura przechowywania

-40°...+90°C

Stopień ochrony

IP 6K9K/ADR Strefa 2

Dopuszczenie ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną

10R 06 E9 23485/CISPR 25 Klasa 3

Oporność chemiczna:

Olej diesla, benzyna bezołowiowa, środki do mycia pojazdu, środek czyszczący na bazie alkoholu izopropylowego, olej silnikowy

Wersja dwukierunkowa



Oporność na korozję.

480 h

Możliwe zastosowanie

- Oświetlenie otoczenia podczas załadunku/ rozładunku
- Oświetlenie wejścia do campera
- Podświetlenie tablic reklamowych
- Wewnętrzne oświetlenie nadwozia

